



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

### INK W72-100-13K BLACK

A norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato II, come modificato.

#### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscola e della società/impresa

##### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto INK W72-100-13K BLACK

Numero del prodotto 21-060101-22

##### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati Inchiostro per stampa.

##### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore Wiedenbach Apparatebau GmbH  
Industriepark 312  
D-78244 Gottmadingen, Germany  
T+49 (0) 7731 79911-0  
F+49 (0) 7731 79911-90  
Email: msds@wiedenbach.com

##### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza In caso di emergenza chiamare: +44 207 858 0111 (24 ore)

#### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

##### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CE 1272/2008)

Pericoli fisici Flam. Liq. 2 - H225

Pericoli per la salute Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 1B - H360D STOT SE 3 - H336

Pericoli per l'ambiente Non Classificato

##### 2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo



Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H360D Può nuocere al feto.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.  
Non fumare.

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

## INK W72-100-13K BLACK

|   |   |
|---|---|
| Informazioni supplementari dell'etichetta | EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.   |
| Contiene                                  | 2-Butanone, Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-), Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)  |
| Consigli di prudenza supplementari        | <p>P240 Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.</p> <p>P242 Utilizzare utensili antiscintillamento.</p> <p>P243 Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.</p> <p>P261 Evitare di respirare i vapori/ gli aerosol.</p> <p>P264 Lavare accuratamente la pelle contaminata dopo l'uso.</p> <p>P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.</p> <p>P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.</p> <p>P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTI/VELENI/un medico.</p> <p>P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.</p> <p>P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare schiuma, diossido di carbonio, polvere secca o acqua nebulizzata per estinguere.</p> <p>P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.</p> <p>P405 Conservare sotto chiave.</p> |

### 2.3. Altri pericoli

Nessuno noto.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Interferenti endocrini | Questo prodotto non contiene interferenti endocrini noti o sospetti superiori allo 0,1%                |
| PBT e vPvB             | Il prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT o vPvB sopra la soglia di dichiarazione |

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| 2-Butanone   | 70-80%               |  |
| Numero CAS: 78-93-3  | Numero CE: 201-159-0 | Numero di registrazione REACH: 01-2119457290-43-XXXX |
| <p>Classificazione</p> <p>Flam. Liq. 2 - H225</p> <p>Eye Irrit. 2 - H319</p> <p>STOT SE 3 - H336</p> |                      |  |
|  |                      |  |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-), Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) | 5-<10%               |  |
| Numero CAS: Proprietario   | Numero CE: 939-191-9 | Numero di registrazione REACH: 01-2120764854-42-XXXX |
| <p>Classificazione</p> <p>Skin Sens. 1B - H317</p> <p>Repr. 1B - H360D</p> <p>STOT RE 2 - H373</p>   |                      |  |

## INK W72-100-13K BLACK

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| Reaction mass of Chromate(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)], hydrogen, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-), compound with dicyclohexylamine (1:1) and hydrogen bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-), compound with dicyclohexylamine (1:1) |                      | <=0.3%   |
| Numero CAS: Proprietario   | Numero CE: 916-865-0 | Numero di registrazione REACH: 01-2120768429-39-XXXX |
| <b>Classificazione</b><br>Repr. 1B - H360D   |                      |  |

Il testo completo di tutte le indicazioni di pericolo è visualizzato nella Sezione 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|  |   |
|--|---|
| Informazioni generali                  | Consultare un medico. Mostrare questa scheda di dati di sicurezza al personale medico.  |
| Inalazione                             | Allontanare il soggetto interessato dalla fonte di contaminazione. Portare il soggetto interessato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Mantenere libere le vie aeree. Allentare gli indumenti stretti quali colletti, cravatte o cinture. In caso di difficoltà di respirazione, personale adeguatamente addestrato può assistere il soggetto interessato tramite la somministrazione di ossigeno. Collocare il soggetto privo di sensi su un fianco nella posizione di recupero e assicurarsi che possa respirare. |
| Ingestione                             | IN CASO DI INGESTIONE: Consultare un medico. Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non provocare il vomito in assenza di istruzioni in tal senso da parte del personale medico. Portare il soggetto interessato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  |
| Contatto con la pelle                  | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.  |
| Contatto con gli occhi                 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste dopo il lavaggio.  |
| Protezione di chi presta le prime cure | Il personale di primo soccorso deve indossare il dispositivo di protezione individuale adeguato durante gli interventi di soccorso.   |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                        |  |
|------------------------|--|
| Informazioni generali  | Vedere la Sezione 11 per ulteriori informazioni sui pericoli per la salute. La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione. |
| Inalazione             | Una singola esposizione può provocare i seguenti effetti avversi: Sonnolenza, capogiro, disorientamento, vertigini. Cefalea. Nausea, vomito.                                       |
| Ingestione             | Sintomi gastrointestinali, incluso mal di stomaco. I fumi emessi dal contenuto dello stomaco possono venire inalati e avere come risultato gli stessi sintomi dell'inalazione.     |
| Contatto con la pelle  | Il contatto prolungato può provocare secchezza della pelle.  |
| Contatto con gli occhi | Irritante per gli occhi.   |

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Note per il medico | Trattamento sintomatico. |
|--------------------|--------------------------|

### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Mezzi di estinzione idonei     | Estinguere con schiuma resistente all'alcool, diossido di carbonio, polvere secca o acqua nebulizzata. |
| Mezzi di estinzione non idonei | Non utilizzare getto d'acqua come mezzo di estinzione in quanto provoca la propagazione dell'incendio. |

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

## INK W72-100-13K BLACK

**Pericoli specifici** Liquido e vapori infiammabili. I vapori possono infiammarsi in presenza di scintille, superfici riscaldate o braci. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. I recipienti possono scoppiare violentemente o esplodere se riscaldati a causa dell'accumulo eccessivo di pressione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

**Prodotti di combustione pericolosi** La decomposizione termica o i prodotti di combustione possono includere le seguenti sostanze: Gas o vapori nocivi. Monossido di carbonio (CO). Diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Misure di protezione durante l'estinzione degli incendi** Evitare di respirare i gas o i vapori sprigionati dagli incendi. Evacuare l'area. Tenersi sopravento per evitare l'inalazione di gas, vapori e fumo. Ventilare gli spazi chiusi prima di entrarvi. Raffreddare mediante spruzzo d'acqua i recipienti esposti al calore e rimuoverli dalla zona dell'incendio se questa operazione può essere eseguita senza rischi. Raffreddare con acqua i recipienti esposti alle fiamme ben oltre l'estinzione dell'incendio. Controllare l'acqua di deflusso tramite contenimento della stessa ed evitando che raggiunga fognature e corsi d'acqua. Qualora si verifichi il rischio di inquinamento idrico, notificare le autorità competenti.

**Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi** Indossare un autorespiratore (SCBA) a pressione positiva e indumenti protettivi adatti. Gli indumenti per vigili del fuoco conformi allo standard europeo EN469 (inclusi elmetti, guanti e stivali di protezione) assicurano un livello di protezione di base nei confronti degli incidenti di natura chimica.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Precauzioni personali** Non intraprendere alcuna azione che comporti rischi personali o se non si possiede la formazione adeguata. Tenere lontano dalla fuita il personale non necessario e non protetto. Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Attenersi alle precauzioni per la manipolazione in sicurezza descritte in questa scheda di dati di sicurezza. Lavare accuratamente dopo essersi occupati della fuita. Assicurarsi di aver predisposto procedure e formazione per lo smaltimento e la decontaminazione di emergenza. Non toccare il materiale fuitato né camminarvi sopra. Non fumare ed evitare la presenza di scintille, fiamme o altre fonti di accensione in prossimità della fuita.

### 6.2. Precauzioni ambientali

**Precauzioni ambientali** Contenere la fuita utilizzando sabbia, terra o altro materiale non combustibile adeguato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Metodi per la bonifica** Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Pulire immediatamente le fuite e smaltire i rifiuti in sicurezza. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo. Non fumare ed evitare la presenza di scintille, fiamme o altre fonti di accensione in prossimità della fuita. Fuite di entità ridotta: Raccogliere con un panno assorbente e smaltire i rifiuti in sicurezza. Fuite di grande entità: Contenere e assorbire la fuita utilizzando sabbia, terra o altro materiale non combustibile. Riporre i rifiuti in recipienti sigillati ed etichettati. Pulire accuratamente aree e oggetti contaminati, osservando le norme ambientali. L'assorbente contaminato può comportare lo stesso pericolo del materiale fuitato. Lavare l'area contaminata con una quantità abbondante d'acqua. Lavare accuratamente dopo essersi occupati della fuita. Raccogliere e smaltire la fuita come indicato nella Sezione 13.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

**Riferimenti ad altre sezioni** Per le misure di protezione personale, vedere la Sezione 8. Vedere la Sezione 11 per ulteriori informazioni sui pericoli per la salute. Vedere la Sezione 12 per ulteriori informazioni sui pericoli ecologici. Per lo smaltimento dei rifiuti vedere la Sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

**Precauzioni d'uso** Materiali infiammabili/combustibili. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscontatto.

## INK W72-100-13K BLACK

Raccomandazioni generiche sull'igiene del lavoro Lavarsi immediatamente in caso di contaminazione cutanea. Togliere gli indumenti contaminati. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Precauzioni per l'immagazzinamento Eliminare tutte le fonti di accensione. Tenere lontano da materiali ossidanti, fonti di calore e fiamme. Conservare soltanto nel recipiente originale. Tenere i recipienti in posizione verticale. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Classe di immagazzinamento Immagazzinamento adeguato ai prodotti liquidi infiammabili.

### 7.3. Usi finali particolari

Usi finali specifici Gli usi identificati di questo prodotto sono indicati nei dettagli nella Sezione 1.2.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

2-Butanone

Limite di esposizione a lungo termine (media ponderata nel tempo di 8 ore): 200 ppm 600 mg/m<sup>3</sup>

Limite di esposizione a breve termine (15 minuti): 300 ppm 900 mg/m<sup>3</sup>

### 2-Butanone (CAS: 78-93-3)

|      |   |
|------|---|
| DNEL | Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemicci: 600 mg/m <sup>3</sup><br>Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemicci: 1161 mg/kg            |
| PNEC | - acqua dolce; 55.8 mg/l<br>- acqua marina; 55.8 mg/l<br>- Sedimenti (acqua dolce); 284.7 mg/kg<br>- Sedimenti (acqua marina); 284.7 mg/kg<br>- Suolo; 22.5 mg/kg |

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Dispositivi di protezione



Controlli tecnici idonei

Poiché questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, è necessario utilizzare camere di processo, aerazione locale per estrazione o altre misure tecniche di controllo per mantenere l'esposizione dei lavoratori al di sotto dei limiti consigliati o normativi se l'uso genera polvere, fumi, gas, vapori o nebbia. Può essere necessario il monitoraggio personale, biologico o dell'ambiente del luogo di lavoro per determinare l'efficacia della ventilazione o delle altre misure di controllo e/o la necessità di usare apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Assicurarsi che le misure di controllo siano sottoposte regolarmente a ispezione e manutenzione. Le misure tecniche di controllo devono consentire inoltre di mantenere le concentrazioni di gas, vapori o polvere al di sotto dei limiti di esplosività inferiori.

Protezioni per gli occhi/il volto

Occiali antispruzzo resistenti alle sostanze chimiche o schermo facciale ben aderenti. I dispositivi di protezione individuale per la protezione degli occhi e della faccia devono essere conformi allo standard europeo EN166.

Protezione delle mani

Indossare guanti impermeabili, resistenti agli agenti chimici e conformi a uno standard approvato se una valutazione dei rischi indica la possibilità di contatto con la pelle. Per proteggere le mani dalle sostanze chimiche, i guanti devono essere conformi allo standard europeo EN374. Si raccomanda sostituzioni frequenti. Si raccomanda che i guanti siano realizzati con il seguente materiale: Laminato di polietilene ed etilen-vinil-alcool (PE/EVOH). Il tempo di fessurazione dei guanti scelti deve essere pari ad almeno 8 ore. Alcool polivinilico (PVA). Il tempo di fessurazione dei guanti scelti deve essere pari ad almeno 0.75 ore. Scegliere i guanti più adatti rivolgendosi al fornitore/produttore dei guanti, che può fornire informazioni sul tempo di fessurazione del materiale con cui sono realizzati i guanti. Tenere presente che il liquido può penetrare nei guanti.

## INK W72-100-13K BLACK

|  |   |
|--|---|
| Altra protezione della pelle e del corpo | Indossare indumenti protettivi antistatici in caso di rischi di accensione dovuti all'elettricità statica. Indossare indumenti adeguati per prevenire la contaminazione cutanea.  |
| Misure d'igiene                          | Predisporre una postazione di lavaggio oculare e una doccia di sicurezza. Lavare gli indumenti contaminati prima di indosarli nuovamente. Lavarsi al termine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare e utilizzare i servizi igienici. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. |
| Protezione respiratoria                  | Se la ventilazione è insufficiente, è necessario utilizzare un apparecchio respiratorio adatto. È necessario utilizzare un apparecchio respiratorio se la contaminazione aerodispersa supera il limite di esposizione professionale consigliato.  |
| Controlli dell'esposizione ambientale    | Tenere il recipiente ben sigillato quando non è utilizzato.   |

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|   |   |
|---|---|
| Aspetto   | Liquido.  |
| Colore  | Nero.   |
| Odore   | Chetonico.  |
| Soglia olfattiva  | Non disponibile.  |
| pH  | Non applicabile.  |
| Punto di fusione  | -86°C Le informazioni fornite sono valide per l'ingrediente principale.   |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione     | > 80°C  |
| Punto di infiammabilità                                       | - 7.6°C   |
| Velocità di evaporazione                                      | Non disponibile.  |
| Infiammabilità (solidi, gas)                                  | Non disponibile.  |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | Limite di infiammabilità/esplosività inferiore: 1.8 % Limite di infiammabilità/esplosività superiore: 11.5 % Le informazioni fornite sono valide per l'ingrediente principale.              |
| Tensione di vapore  | <= 105 hPa @ 20°C   |
| Densità di vapore   | > 1   |
| Densità relativa  | 0.9   |
| La solubilità/le solubilità                                   | 270 g/l acqua @ 20°C Le informazioni fornite sono valide per l'ingrediente principale. Solubile nei seguenti materiali: Solventi organici.  |
| Coefficiente di ripartizione                                  | log Pow: 0.3 Le informazioni fornite sono valide per l'ingrediente principale.  |
| Temperatura di autoaccensione                                 | 505°C   |
| Temperatura di decomposizione                                 | Non disponibile.  |
| Viscosità   | 5.9 mPa s @ 20°C  |
| Proprietà esplosive   | Non è considerato esplosivo.  |
| Proprietà ossidanti   | Non soddisfa i criteri per la classificazione come ossidante.   |
| <u>9.2. Altre informazioni</u>                                |   |
| Composto organico volatile                                    | Il contenuto massimo di composti organici volatili (COV) in questo prodotto è pari a 75 %. Il contenuto massimo di composti organici volatili (COV) in questo prodotto è pari a 0.599 kg/l. |

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

#### 10.1. Reattività

|            |   |
|------------|---|
| Reattività | Vedere la Sezione 10.3 (Possibilità di reazioni pericolose) per ulteriori informazioni. |
|------------|---|

## INK W72-100-13K BLACK

### 10.2. Stabilità chimica

Stabilità Stabile alle normali temperature ambiente e se utilizzato come consigliato. Stabile nelle condizioni di immagazzinamento prescritte.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose I seguenti materiali possono reagire violentemente con il prodotto: Agenti ossidanti.

### 10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Evitare il calore, le fiamme e altre fonti di accensione. I recipienti possono scoppiare violentemente o esplodere se riscaldati a causa dell'accumulo eccessivo di pressione. Prevenire la formazione di scintille e l'elettricità statica. Non pressurizzare, tagliare, saldare, forare, smerigliare o esporre in altro modo i recipienti a calore o fonti di accensione.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare Materiali ossidanti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Non si decompone se utilizzato e conservato nelle condizioni consigliate. La decomposizione termica o prodotti di combustione possono includere le seguenti sostanze: Gas o vapori nocivi. Diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>). Monossido di carbonio (CO).

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta - orale

Note (orale DL<sub>50</sub>) Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL<sub>50</sub>) Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Tossicità acuta - inalazione

Note (inalazione CL<sub>50</sub>) Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Corrosione/irritazione cutanea

Dati sugli animali L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

#### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Provoca grave irritazione oculare.

#### Sensibilizzazione respiratoria

Sensibilizzazione respiratoria Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Può provocare sensibilizzazione cutanea o reazioni allergiche in soggetti sensibili.

#### Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Cancerogenicità

Cancerogenicità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Cancerogenicità IARC

Cancerogenicità IARC Contiene una sostanza/un gruppo di sostanze che possono provocare il cancro. Gruppo IARC 1 Cancerogeno per l'uomo.

#### Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione - fertilità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione - sviluppo Può nuocere al feto.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

## INK W72-100-13K BLACK

|   |   |
|---|---|
| STOT - esposizione singola                                      | STOT SE 3 - H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  |
| Organi bersaglio  | Sistema nervoso centrale  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta |   |
| STOT - esposizione ripetuta                                     | Non classificata come sostanza con tossicità per organi bersaglio specifici dopo esposizione ripetuta.  |
| Pericolo in caso di aspirazione                                 |   |
| Pericolo in caso di aspirazione                                 | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  |
| Informazioni generali   | Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento. La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione.  |
| Inalazione  | Una singola esposizione può provocare i seguenti effetti avversi: Cefalea. Nausea, vomito. Depressione del sistema nervoso centrale. Sonnolenza, capogiro, disorientamento, vertigini. Effetto narcotico. |
| Ingestione  | Può provocare sensibilizzazione o reazioni allergiche nei soggetti sensibili.   |
| Contatto con la pelle   | Può provocare sensibilizzazione cutanea o reazioni allergiche in soggetti sensibili. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.   |
| Contatto con gli occhi  | Irritante per gli occhi.  |
| Via di esposizione  | Ingestione Inalazione Contatto con la pelle e/o gli occhi.  |
| Organi bersaglio  | Sistema nervoso centrale  |
| Considerazioni mediche  | Allergie e disturbi cutanei.  |
| Interferenti endocrini  | Questo prodotto non contiene interferenti endocrini noti o sospetti superiori allo 0,1%   |

### Informazioni tossicologiche sugli ingredienti

#### 2-Butanone

##### Tossicità acuta - orale

Note (orale DL<sub>50</sub>) DL<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Orale, Ratto

##### Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL<sub>50</sub>) DL<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Ecotossicità Non considerato pericoloso per l'ambiente. Tuttavia, fuoruscite ingenti o frequenti possono comportare effetti pericolosi per l'ambiente.

#### 12.1. Tossicità

Tossicità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Informazioni ecologiche sugli ingredienti

#### 2-Butanone

##### Tossicità acquatica acuta

Tossicità acuta - pesci Informazioni del fascicolo REACH.  
CL<sub>50</sub>, 96 ore: 2993 mg/l, Pimephales promelas (Vairone a testa grossa)

Tossicità acuta - invertebrati acquatici Informazioni del fascicolo REACH.  
CE<sub>50</sub>, 48 ore: 308 mg/l, Daphnia magna

Tossicità acuta - piante acquatiche Informazioni del fascicolo REACH.  
CE<sub>50</sub>, 72 ore: 1972 mg/l, Selenastrum capricornutum

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità La degradabilità del prodotto non è nota.

## INK W72-100-13K BLACK

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Potenziale di bioaccumulo    | Nessun dato disponibile sul bioaccumulo.                                       |
| Coefficiente di ripartizione | log Pow: 0.3 Le informazioni fornite sono valide per l'ingrediente principale. |

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

#### 2-Butanone

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Coefficiente di ripartizione | log Pow: 0.3 |
|------------------------------|--------------|

### 12.4. Mobilità nel suolo

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Mobilità | Nessun dato disponibile. |
|----------|--------------------------|

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB Il prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT o vPvB sopra la soglia di dichiarazione vPvB

### 12.6. Altri effetti avversi

|                        |   |
|------------------------|---|
| Altri effetti avversi  | Nessuno noto.   |
| Interferenti endocrini | Questo prodotto non contiene interferenti endocrini noti o sospetti superiori allo 0,1% |

### **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Informazioni generali | Ridurre al minimo o evitare la produzione di rifiuti se possibile. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Lo smaltimento di questo prodotto, soluzioni di processo, residui e sottoprodotto deve sempre avvenire in conformità ai requisiti della legislazione in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti e dei requisiti delle autorità locali. Durante la manipolazione dei rifiuti, tenere presenti le precauzioni di sicurezza relative alla manipolazione del prodotto. Prestare la dovuta cautela durante la manipolazione di recipienti svuotati che non sono stati puliti o risciacquati accuratamente. |
| Metodi di smaltimento | Smaltire i rifiuti o i recipienti usati in conformità alle normative locali. Conservare esclusivamente in recipienti etichettati correttamente.  |

### **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

#### 14.1. Numero ONU

|                      |      |
|----------------------|------|
| Numero ONU (ADR/RID) | 1210 |
| Numero ONU (IMDG)    | 1210 |
| Numero ONU (ICAO)    | 1210 |
| Numero ONU (ADN)     | 1210 |

#### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Nome di spedizione (ADR/RID) | Inchiostro per stampa |
| Nome di spedizione (IMDG)    | Inchiostro per stampa |
| Nome di spedizione (ICAO)    | Inchiostro per stampa |
| Nome di spedizione (ADN)     | Inchiostro per stampa |

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Classe ADR/RID                    | 3  |
| Codice di classificazione ADR/RID | F1 |
| Etichetta ADR/RID                 | 3  |
| Classe IMDG                       | 3  |

## INK W72-100-13K BLACK

Classe/divisione ICAO 3

Classe ADN 3

Etichette per il trasporto



### 14.4. Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio ADR/RID II

Gruppo d'imballaggio IMDG II

Gruppo d'imballaggio ADN II

Gruppo d'imballaggio ICAO II

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

Sostanza pericolosa per l'ambiente/inquinante marino

No.

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Programma di emergenza F-E, S-D

Categoria di trasporto ADR 2

Codice di azione di emergenza •3YE

Numero di identificazione del pericolo (ADR/RID) 33

Codice di restrizione in galleria (D/E)

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse secondo Non applicabile.

l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione UE Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (come modificato).

REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (come modificato).

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

## INK W72-100-13K BLACK

|   |   |
|---|---|
| Abbreviazioni e acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza | STA: Stima della tossicità acuta.<br>CAS: Chemical Abstracts Service.<br>DNEL: Livello derivato senza effetto.<br>CE <sub>50</sub> : La concentrazione effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima.<br>GHS: Sistema globale armonizzato.<br>IARC: International Agency for Research on Cancer.<br>IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei.<br>Kow: Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua.<br>CL50: Concentrazione Letale media del individui in saggio.<br>DL50: Dose letale media che determina la morte del 50% degli individui in saggio.<br>LOAEL: Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso.<br>NOAEL: Dose priva di effetti avversi osservati.<br>PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.<br>PNEC: Prevedibili concentrazioni prive di effetti.<br>REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006.<br>SVHC: Sostanze estremamente problematiche.<br>vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile. |
|---|---|

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Commenti sulla revisione

NOTA: le linee entro il margine indicano modifiche significative rispetto alla revisione precedente.

Data di revisione

13/01/2023

Revisione

3

Sostituisce la data

02/02/2021

Numero SDS

372

Indicazioni di pericolo per esteso

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H360D Può nuocere al feto.  
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Le presenti informazioni si riferiscono esclusivamente allo specifico materiale indicato e potrebbero non essere valide per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi altro processo. Tali informazioni sono, al meglio delle conoscenze e opinioni dell'azienda, accurate e attendibili alla data indicata. Tuttavia non si rilascia alcuna garanzia o dichiarazione in relazione all'accuratezza, all'attendibilità o alla completezza delle suddette informazioni. È responsabilità dell'utente assicurarsi in merito all'idoneità di tali informazioni per un uso specifico.